

BP SÉRIES

Chargeurs haute efficacité

Station de recharge de 100 banques, avec support inclus.

10 banques de 10 chargeurs, chacun avec indication de l'état de charge.

Chaque banque de 10 est protégée par un circuit CA avec un disjoncteur thermique réarmable de 15 A avec indication de lampe CA.

La baie de chargement est refroidie par un ventilateur par le bas.

Présentation du BP100 2020 pour PBSC Banque de charge de batterie industrielle à haute efficacité



Tensions d'entrée globales
, 208VAC to 264VAC
50Hz and 60 Hz.

Configuré avec
PBSC
PBS01-002019-03
Chargeur de batterie
FBHP00009P02
HP0180WL3, 36V/4A, NTC

Et

PBS01-002029-02
Batterie LI-ION 36V 13.8AH
496WH

Données Techniques

ENTRÉE AC: 208VAC – 264VAC, 50-60 Hz, 12.5A-10A Per 10 Bank Station.
SORTIE CC: 36VDC 4 AMPS DC Per Chargeur

DIMENSIONS: LARGEUR - 863 MM (34 "), HAUTEUR-1778 MM (70") PROFONDEUR-762 MM (30 ")

MODÈLE DE MONTAGE: monté au sol sur support

POIDS: 228KG. (502 lbs.) UTILISATION DANS UN ENDROIT SEC À L'INTÉRIEUR.

Approbations de terrain
ESA pour utilisation au
Canada. Des approbations
supplémentaires peuvent